

**ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЁРЛА DREAM
 ДЛЯ ЗАКАЛЁННОЙ СТАЛИ (HRC50~HRC70)**
DH500 СЕРИЯ

| МАТЕРИАЛ | P | | H | | | |
|------------------|------------------|--------|------------------------------------|--------|--------------|--------|
| | ЗАКАЛЁННАЯ СТАЛЬ | | ЗАКАЛЁННАЯ СТАЛЬ ВЫСОКОЙ ТВЁРДОСТИ | | | |
| ТВЁРДОСТЬ | HRC 50~55 | | HRC 55~60 | | HRC 60~70 | |
| СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ | 14 ~ 22 м/мин | | 10 ~ 16 м/мин | | 8 ~ 13 м/мин | |
| ДИАМЕТР | RPM | Подача | RPM | Подача | RPM | Подача |
| 3.0 | 1900 | 0.04 | 1330 | 0.04 | 1250 | 0.04 |
| 4.0 | 1430 | 0.04 | 1000 | 0.04 | 950 | 0.04 |
| 5.0 | 1150 | 0.04 | 800 | 0.04 | 750 | 0.04 |
| 6.0 | 960 | 0.04 | 670 | 0.04 | 630 | 0.04 |
| 8.0 | 720 | 0.04 | 500 | 0.04 | 480 | 0.04 |
| 10.0 | 570 | 0.04 | 400 | 0.04 | 380 | 0.04 |
| 12.0 | 480 | 0.04 | 330 | 0.04 | 320 | 0.04 |
| 14.0 | 438 | 0.04 | 282 | 0.04 | 272 | 0.04 |

 RPM = об./мин.
 Подача = мм/об.