

CCMT

Тип ромб 80°

| Геометрия | P | | | M | | | K | | | S | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | А _p , мм | V _c , м/мин | F _n , мм/об | А _p , мм | V _c , м/мин | F _n , мм/об | А _p , мм | V _c , м/мин | F _n , мм/об | А _p , мм | V _c , м/мин | F _n , мм/об |
| CCMT060202-ХМС MR022 | 0,3 - 2,5 | 120 - 300 | 0,12 - 0,35 | 0,3 - 2,5 | 90 - 200 | 0,15 - 0,28 | 0,3 - 2,5 | 30 - 140 | 0,15 - 0,28 | 0,3 - 2,5 | 30 - 160 | 0,15 - 0,28 |
| CCMT060204-ХМС MR022 | 0,5 - 2,5 | | | 0,5 - 2,5 | | | 0,5 - 2,5 | | | | | |
| CCMT060208-ХМС MR022 | 0,9 - 2,5 | | | 0,9 - 2,5 | | | 0,9 - 2,5 | | | | | |
| CCMT09Т304-ХМС MR022 | 0,5 - 3,5 | | | 0,5 - 3,0 | | | 0,5 - 3,0 | | | | | |
| CCMT09Т308-ХМС MR022 | 0,9 - 3,5 | | | 0,9 - 3,0 | | | 0,9 - 3,0 | | | | | |
| CCMT120404-ХМС MR022 | 0,5 - 4,0 | | | 0,5 - 3,0 | | | 0,5 - 3,0 | | | | | |
| CCMT120408-ХМС MR022 | 0,9 - 4,0 | | | 0,9 - 3,0 | | | 0,9 - 3,0 | | | | | |