



Станок заточной
универсальный AR-U3
для резцов, фрез и сверл

Станок заточной универсальный для резцов, фрез и сверл AR MR-U3

Станок AR-U3 универсальный. Предназначен для заточки инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава: различных ленточных сверл, цилиндрических и сферических фрез, токарных резцов и прочего инструмента. Этот простой станок позволит быстро и с высокой точностью восстановить режущие кромки и геометрию изношенных резцов и пластин. Компактные размеры и малый вес позволяют использовать его стационарно на небольшой рабочей площади.

Конструкция состоит из абразивного устройства, элемента, зажимающего сверло или другой инструмент под углом и подающего на заточку. Комплектуется зажимным суппортом или патроном. Принцип работы заключается в фиксации инструмента, настройке глубины проникновения, образовании вращающих движений при контакте абразивного круга с затачиваемой поверхностью.

Максимальный диаметр цанги, мм18 (опционально)

Максимальный диаметр заточки, мм18 (опционально)

Угол заточки, 0-180°

Угол заточки задней поверхности, 0-45°

Угол заточки передней поверхности, 0-25°

Шлифовальный алмазный круг, мм 100×20×10х3

Шлифовальная корундовая чаша 100х20х10 мм

Питание В/Вт 220/ 380

Обороты об/мин 5300

Размеры цанг в комплекте, мм (к-во, шт) 4, 6, 8, 10, 12 (5)

Габариты54*42*39 см

Масса 56 кг

Комплект поставки:

1. 5 цанг размером Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12мм.
2. Шлифовальный круг ×2 (алмазный и корундовый)
3. Шлифовальная насадка для спирального сверла×1
4. Насадка для заточкиленточки концевой фрезы×1
5. Насадка для заточки токарных резцов×1"

Вставить фрезу в патрон:



Проворачиваем патрон
к заточному диску:



Настраиваем нужный параметр:



Включение станка с помощью
зеленой кнопки:



**Корундовая шлифовальная чаша для
инструмента HSS (из быстрорежущей стали)
по металлу.**

Корунд белый или красный –оксид алюминия.

1. Внешний диаметр: 100 мм
2. Внутренний диаметр: 20мм
3. Толщина: 10 мм
4. Белый плавленный оксид алюминия
5. Зернистость: 80



Диск для заточки твердосплавного инструмента

Состоит из алюминия и смолы+ карбида кремния

Покрытие из смолы сохраняет низкое влияние
температур на заготовку

Зернистость: 150

Внутренний диаметр: 20мм,

внешний диаметр: 100мм



Комплектация универсального заточного станка AR-U3



приспособление
для заточки фрез



приспособление
для заточки токарных
резцов



приспособление
для заточки
спиральных сверл



цанги R8 - 5шт.



инструмент для правки
шлифовального круга



корундовая шлифовальная
чашка



запасные приводные
ремни



инструмент для настройки
и регулировки станка